Fiche technique N° ID1058 ***Juillet 2010*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur support conforme au D.T.U. 59.1** **APRES IMPRESSION (1825® FIXATEUR) :** PLATRE • PLAQUES DE PLATRE • ENDUITS DE PLATRE MAÇONNERIES ANCIENNES PEINTURES HYDRODILUABLES – GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES	**1825® Béton** **Enduit décoratif composé de fibres végétales** **INTÉRIEUR** **1 à 2 m²/L**

Fonction :

Enduit décoratif formulé à base de chaux éteinte et composé de fibres végétales en phase aqueuse – aspect "béton" ou "plâtre à l'italienne". Recouvrable par notre vernis de protection "1825® Finish mat" en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 :

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales après impression (1825® FIXATEUR) : sur plâtre, plaques de plâtre, maçonneries et anciennes peintures.

Qualités dominantes :

- **Produit de grande qualité facile à appliquer.**
- **Produit formulé "anti-moisissures".**
- **Microporeuse : laisse "respirer" le support.**
- **Lavable (avec éponge humide) après application du vernis de protection "1825® Finish mat".**

Caractéristiques pratiques :

= 1 à 2 m²/L

= 24 à 48 h selon l'épaisseur et le taux d'humidité (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** Pâte onctueuse blanche - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** "béton" ou "plâtre à l'italienne" – lisse ou rustique
- **Rendement :** 1 à 2 m²/L (*variable selon le support, le mode d'application et l'effet souhaité en finition*).
- **Matériel :** platoir inox (200 x 80 millimètres) et spatule plastique souple.
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** nuancier spécifique. **Dès que le produit est teinté, Il est recommandé de l'appliquer dans un délai maximum de 10 jours.**
- **Conditionnement :** 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,25 à 1,35
- **Extrait sec :** 52 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010).
  Ce produit contient max 1 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- La préparation du support doit être conforme au D.T.U. 59.1.
- Le support doit être sec, propre et parfaitement adhérent, homogène en porosité et uniforme en teinte.
- Appliquer en impression notre "1825® FIXATEUR".

Application :

- Appliquer le "1825® Béton" en 1 seule passe avec le platoir inox 200 x 80 millimètres.
- Avant séchage complet du produit, il est possible de lisser le grain avec une spatule plastique souple afin d'obtenir une surface plane pour un effet "béton" ou "plâtre à l'italienne" en finition.
- Après 48 heures de séchage, possibilité de protéger le produit avec notre vernis "1825® Finish mat" en finition.
- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai. La chaux étant une matière minérale et naturelle, elle peut selon son mode d'application avoir une incidence sur le rendement et la tonalité du produit. La teinte du produit appliqué peut également évoluer dans le temps.**
- **Il est recommandé d'appliquer le produit dans la continuité afin d'éviter des différences de teintes.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.peintures1825.eu

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN
Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96 – Mail : peintures1825@theolaur.com - Web : www.peintures1825.eu
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015